



Unidad de control 110-250 V para 3RW52, tamaño 1 a 4 entrada de termistor

designación del producto	Unidad de control
tipo de producto	110...250 V, entrada de termistor
referencia del fabricante	
• del arrancador suave	3RW52...TC1
Directiva RoHS (fecha)	02/15/2018

Condiciones ambiente

temperatura ambiente durante el almacenamiento	-40 ... +80 °C
--	----------------

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	For use in hazard-ous locations	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



[Explosion Protection Certificate](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Más información

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RW5920-1UT10>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5920-1UT10>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RW5920-1UT10>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5920-1UT10&lang=en

Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5920-1UT10/char>

Característica: Altitud de instalación

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5920-1UT10&objecttype=14&gridview=view1>

Última modificación:

24/8/2023 

