

pulsador, 16 mm, redondo, plástico, blanco, botón, rasante, 1NA



Figura similar

nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	Pulsador
tipo de producto	Aparato completo redondo
denominación del tipo de producto	3SB2
Carcasa	
número de puntos de mando	1
Actuador	
tipo de elemento de accionamiento	Pulsador
modo de funcionamiento del actuador	como pulsador
ampliación del producto opcional fuente luminosa	No
color del actuador	blanco
material del actuador	plástico
forma del actuador	botón rasante
tipo de desenclavamiento	sin
número de posiciones de maniobra	2
Anillo frontal	
componente del producto anillo frontal	Sí
tipo de anillo frontal	estándar
material del anillo frontal	plástico
color del anillo frontal	negro
Soporte	
material del soporte	Plástico
Bloque de contactos/ Portalámparas	
número de portalámparas	0
número de bloques de contacto	1
Datos técnicos generales	
función del producto	
• apertura positiva	No
• función PARADA DE EMERGENCIA	No
tipo de corriente de la tensión de empleo	AC/DC
grado de protección IP	IP65
resistencia a vibraciones según IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
frecuencia de maniobra máx.	1 000 1/h
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	10 000 000
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	S
Directiva RoHS (fecha)	07/01/2006
tensión de empleo valor asignado	5 ... 250 V
Circuito de corriente secundario	

número de contactos NC para contactos auxiliares	0
número de contactos NA para contactos auxiliares	1
número de contactos conmutados para contactos auxiliares	0
intensidad de empleo con AC-12	
• con 24 V valor asignado	10 A
• con 60 V valor asignado	10 A
• con 110 V valor asignado	10 A
• con 230 V valor asignado	10 A
intensidad de empleo con AC-15	
• con 24 V valor asignado	4 A
• con 110 V valor asignado	4 A
• con 230 V valor asignado	4 A
intensidad de empleo con DC-12	
• con 24 V valor asignado	6 A
• con 60 V valor asignado	5 A
• con 110 V valor asignado	2,5 A
• con 230 V valor asignado	1 A
intensidad de empleo con DC-13	
• con 24 V valor asignado	3 A
• con 60 V valor asignado	1,2 A
• con 110 V valor asignado	0,7 A
• con 230 V valor asignado	0,3 A

Conexiones/ Bornes

tipo de conexión eléctrica	conector plano
par de apriete de los tornillos en el soporte	0,4 N·m

Condiciones ambiente

temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-25 ... +70 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +80 °C
categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3K6

Instalación/ fijación/ dimensiones

tipo de fijación	fijación en placa frontal
forma del recorte para montaje	redondo
diámetro de montaje	16 mm
altura de montaje	8 mm
ancho de montaje	19 mm
profundidad de montaje	50 mm

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[UK Declaration of Conformity](#)



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mifb=3SB2202-0AG01>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2202-0AG01>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SB2202-0AG01>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2202-0AG01&lang=en

Última modificación:

26/1/2022 