

Bobina con núcleo para 3TK12, 3TK13, 230-240 V AC, 50 Hz ;
Producto a extinguir El sucesor es SIRIUS 3RT

Datos técnicos generales

Nombre comercial del producto	3T
Designación del producto	Bobina

Circuito de corriente de control

Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	AC
Frecuencia de la tensión de alimentación de mando <ul style="list-style-type: none"> 1 valor asignado 	50 Hz
Tensión de alimentación del circuito de mando <ul style="list-style-type: none"> 2 con AC <ul style="list-style-type: none"> — con 50 Hz valor asignado 	240 V
Factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con AC <ul style="list-style-type: none"> con 50 Hz 	0,85 ... 1,1

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3TK1972-0AU0>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK1972-0AU0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3TK1972-0AU0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK1972-0AU0&lang=en

Última modificación:

28/07/2020