

limitador de sobretensión combinación de diodos (diodo y diodo Zener) DC 24...250V tiempo de apertura corto
Para abrochar en el contactor con/sin bloques de contactos auxiliares





Datos técnicos generales


Designación del producto	limitador de sobretensión
Tipo de limitador de sobretensión	con combinación de diodos

Circuito de control/ Control por entrada

Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	DC
Tensión de alimentación del circuito de mando 1 • con DC	V 24 ... 250

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval
 CSA	 UR	
	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report
		 PRS

Shipping Approval	other
 RINA	Confirmation
	Environmental Confirmations
	Miscellaneous

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3TX4490-3B>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX4490-3B>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3TX4490-3B>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX4490-3B&lang=en

