

transformador de seguridad, 40VA primaria AC 230V, 50 Hz, secundaria 12V, 16V, 24V, 32V AC con fusible PTC, 5TE++



La versión

nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Transformador de seguridad
Tipo de transformador	Transformador de seguridad

Datos técnicos generales

potencia activa entregada / máx.	40 W
----------------------------------	------

Voltaje

Tensión de entrada	230 V
Tensión de salida	
• _1 / valor asignado	12 V
• _2 / valor asignado	16 V
• _3 / valor asignado	24 V

Disipación

Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	8 W
---	-----

Electricidad

Intensidad de salida	
----------------------	--

- máx. 3,3 A
- _1 / valor asignado 3,3 A
- _2 / valor asignado 2,5 A
- _3 / valor asignado 1,6 A

Idoneidad

Aptitud para integración

- instalación en superficie No
- Instalación empotrada No

Detalles del producto

Componente del producto / Interruptor No

Función del producto

Función del producto / protección térmica Sí

Entradas Salidas

Propiedad de la salida / resistente a cortocircuitos Sí

Diseño Mecánico

altura	64 mm
anchura	90 mm
Longitud	90 mm
Número de módulos de anchura	5
Tipo de fijación / montaje en serie	Sí

Certificados

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=4AC3740-1>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/4AC3740-1>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC3740-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

