SIEMENS

Hoja de datos 4EJ9900-0EG



Figura similar

REACTANCIA DE DESCARGA; UN(V):690; IEFF(A):0,02

Datos técnicos generales	
designación del producto	bobina de descarga rápida
número de fases	3
tipo de corriente	AC
tensión de empleo valor asignado	
● **máx.**	690 V
frecuencia de empleo valor asignado	
● **máx.**	0 Hz
corriente	
● con AC máx.	0,02 A
Datos mecánicos	
tipo de conexión eléctrica para circuito principal	conexión por tornillo
anchura	0,045 m
altura	0,09 m
profundidad	0,06 m
Condiciones ambiente	
clase térmica según IEC 60085	B
temperatura ambiente valor asignado	40 °C
grado de protección IP	IP00
Homologaciones Certificados	
other	

Confirmation

Más información

Información sobre el embalaje
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=4EJ9900-0EG
Generador CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EJ9900-0EG
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/4EJ9900-0EG
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EJ9900-0EG&lang=en

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

Última modificación:	12/2/2021

© Copyright Siemens