

caperuza roscada DIAZED DII 25 A AC DC 500V, cerámica con orificio de prueba



### La versión

nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Tapón roscado DIAZED
tipo de producto	con orificio de prueba

### Datos técnicos generales

Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	DII
---	-----

### La tensión de alimentación

Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	25 A
Tensión de alimentación / con AC / valor asignado	500 V

### Diseño Mecánico

peso neto	42 g
Material / de la tapa a rosca de fusibles D	porcelana

### Certificados



Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SH122>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SH122>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SH122](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH122)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

