



Automático magnetotérmico 400V 10kA, 3+N polos, C, 25 A

La versión		
nombre comercial del producto	SENTRON	
designación del producto	Pequeño interruptor automático	
Datos técnicos generales		
número de polos	4	
clase de característica de disparo	C	
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	10 000	
categoría de sobretensión	III	
grado de contaminación	2	
Voltaje		
tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC	
tensión de aislamiento (Ui)	440 V	
<ul style="list-style-type: none"> con funcionamiento polifásico / con AC / valor asignado 		
La tensión de alimentación		
tensión de alimentación / con AC / valor asignado	400 V	
tensión de empleo	440 V	
<ul style="list-style-type: none"> con funcionamiento polifásico / con AC / máx. 		
<ul style="list-style-type: none"> con DC / valor asignado / máx. 	72 V	
Clase de protección		
grado de protección IP	IP20, con conductores conectados	
Capacidad de conmutación		
poder de corte, corriente	10 kA	
<ul style="list-style-type: none"> según EN 60898 / valor asignado según IEC 60947-2 / valor asignado 		
clase de limitación de energía	3	
Disipación		
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	2,3 W	
Electricidad		
intensidad de empleo	25 A	
<ul style="list-style-type: none"> con 30 °C / valor asignado 		
<ul style="list-style-type: none"> con 40 °C / valor asignado 		23,68 A
<ul style="list-style-type: none"> con 45 °C / valor asignado 		23 A
<ul style="list-style-type: none"> con 55 °C / valor asignado 		21,54 A
<ul style="list-style-type: none"> con AC / valor asignado 	25 A	
aptitud de uso	Residencial / infraestructuras	
Detalles del producto		
componente del producto / neutro maniobrable	Sí	

equipamiento del producto / protección contra contactos directos	Sí
propiedad del producto	
<ul style="list-style-type: none"> • libre de halógenos • precintable • sin silicona 	Sí Sí Sí
ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios	Sí

Conexiones

sección de conductor conectable / monofilar	
<ul style="list-style-type: none"> • mín. • máx. 	0,75 mm ² 25 mm ²
sección de conductor conectable / multifilar	
<ul style="list-style-type: none"> • mín. • máx. 	0,75 mm ² 25 mm ²
sección de conductor conectable / alma flexible / con preparación de los extremos de cable	
<ul style="list-style-type: none"> • mín. • máx. 	0,75 mm ² 25 mm ²
par de apriete / con bornes de tornillo	
<ul style="list-style-type: none"> • mín. • máx. 	2,5 N·m 3 N·m

Diseño Mecánico

altura	90 mm
anchura	72 mm
profundidad	76 mm
profundidad de montaje	70 mm
número de módulos de anchura	4
posición de montaje	según las necesidades del usuario
peso neto	590 g

Condiciones ambientales

temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
<ul style="list-style-type: none"> • mín. • máx. 	-25 °C 55 °C
temperatura ambiente / durante el almacenamiento	
<ul style="list-style-type: none"> • mín. • máx. 	-40 °C 75 °C

Certificados

designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> • según EN 61346-2 • según IEC 81346-2:2009 	F F

General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------

[UK Declaration of Conformity](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SL4625-7>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SL4625-7>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL4625-7

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





