

embarrado clavija protegido contra contactos directos, 16 mm² 3 fases+interruptor auxiliar, 1016 mm de largo cortable, sin bridas de proceso



Figura similar

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
Datos técnicos generales	
Número de fases	3
Sección	16 mm ²
Electricidad	
Corriente permanente / valor asignado	80 A
Detalles del producto	
Propiedad del producto / aislado eléctricamente	Sí
Conexiones	
Tipo de conexión eléctrica	Clavija
Diseño Mecánico	
anchura	15,8 mm
Longitud	1 016 mm
peso neto	591,81 g

Certificados

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3712>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3712>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3712

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

