



borne de una máquina entrada de cable centrada 690V AC, DC 1000V, 125 A IP20

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Sistemas de embarrado
tipo de producto	Accesorios
La tensión de alimentación	
tensión de empleo / con AC / valor asignado	690 V
intensidad de empleo / con AC / valor asignado	125 A
Conexiones	
par de apriete	
• mín.	1 N·m
• máx.	3,5 N·m
tipo de secciones de conductor conectables / para conductores de Cu / multifilar	6-50 mm <sup>2</sup>
Diseño Mecánico	
altura	27 mm
anchura	16,5 mm
profundidad	20 mm
longitud	33,5 mm
peso neto	23,3 g
<b>General Product Approval</b>	
<b>Declaration of Conformity</b>	
<b>other</b>	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



[Miscellaneous](#)

### Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3760-3>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3760-3>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3760-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3760-3)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



