

base de enchufe diferencial T55 Tipo A (PSE/SSF) 16 A 2 polos IFN
30 mA 125-230V 2 mód. en caja de material moldeado



La versión	
Tipo de cubierta	Caja completa
Tipo de alimentación especial	sin necesidades especiales de alimentación
Tipo de tomacorriente / según VDE 0620 para condiciones difíciles	No
Tipo de toma de fase	No
Datos técnicos generales	
Identificación / de la base de enchufe	sin impresión
Tipo de montaje	Fijación con tornillo
Acabado de la superficie	otros
Material	termoplástico
La tensión de alimentación	
Tensión de empleo / valor nominal	230 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP54
Electricidad	
Corriente diferencial de disparo / valor asignado	30 000 mA

Circuito principal	
Intensidad de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> • valor nominal 	16 A
Apariencia	
color	otros
Detalles del producto	
Componente del producto	
<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo expulsor 	No
<ul style="list-style-type: none"> • Campo de rotulación 	No
<ul style="list-style-type: none"> • Protección contra contactos directos aumentada 	No
<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo de protección diferencial 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> • Fusible miniatura 	No
<ul style="list-style-type: none"> • integrada / Iluminación funcional 	No
<ul style="list-style-type: none"> • integrada / Fuente luminosa 	No
<ul style="list-style-type: none"> • integrada / Iluminación de orientación 	No
<ul style="list-style-type: none"> • Tapa articulada 	Sí
Propiedad del producto	
<ul style="list-style-type: none"> • cerrable 	No
<ul style="list-style-type: none"> • libre de halógenos 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> • transparente 	No
Función del producto	
Función del producto	
<ul style="list-style-type: none"> • Base de enchufe conmutable 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> • protección contra sobretensiones 	No
Número	
Número de unidades	1
Número de bases de enchufe / conmutables	0
Conexiones	
Disposición de los contactos / diagonal	No
Tipo de conexión eléctrica	Borne enchufable
Diseño Mecánico	
altura	180 mm
anchura	119 mm
profundidad	95 mm
Tipo de fijación	Superficie
Material / de la caja	plástico
Certificados	



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (sistema de pedido online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SZ9216>**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SZ9216>**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SZ9216**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>