

Pulsador 1 tecla, conmutable 1 LED azul 20 A - 1 NA cable largo

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Pulsador
tipo de producto	1 NA
tipo de fuente luminosa	LED
tipo de portalámpara / para fuente luminosa	otros
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	25 000
tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC/DC
resistencia a tensión de choque / valor asignado	4 kV
La tensión de alimentación	
tensión de empleo / valor asignado	400 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20
poder de cierre, intensidad	60 A
poder de corte corriente	60 A
Electricidad	
intensidad de empleo / con AC / valor asignado	20 A
Apariencia	
color	
• del botón	azul
Detalles del producto	
componente del producto / lámpara de señalización	Sí
número de contactos NC	0
número de contactos NA	1
número de contactos conmutados	0
Visualización y funcionamiento	
número de teclas	1
sección de conductor conectable / con conductor flexible / con preparación de los extremos de cable	
• mín.	1 mm ²
• máx.	6 mm ²
sección de conductor conectable / con conductor rígido	
• mín.	1 mm ²
• máx.	6 mm ²
par de apriete / con bornes de tornillo	
• mín.	0,8 N·m
• máx.	1 N·m
Diseño Mecánico	
altura	90 mm
profundidad	70 mm
profundidad de montaje	70 mm
número de módulos de anchura	1
peso neto	74 g
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
• mín.	-5 °C
• máx.	40 °C
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

other

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5TE4822-1>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5TE4822-1>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE4822-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



