



SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU20-P12+A4+0B, BU tipo B0, Bornes de resorte de inserción rápida, con 4 bornes AUX, puenteados hacia la izquierda, An x Al: 20 x 117 mm

Información general	
Designación del tipo de producto	BU tipo B0
Versión funcional del HW	FS10 o superior
Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	Ver el manual
<ul style="list-style-type: none"> para barras P1 y P2 para barra AUX para bornes de proceso 	24 V 24 V; Mismo grupo de potencial que las barras P1/P2 o PE 24 V
Valor nominal (AC)	Ver el manual
<ul style="list-style-type: none"> para barras P1 y P2 para barra AUX para bornes de proceso 	230 V 230 V; Mismo grupo de potencial que las barras P1/P2 o PE 230 V
Filtro de red	
<ul style="list-style-type: none"> integrada 	No
Intensidad soportable	
hasta 60 °C, máx.	10 A
para barra P1 y P2, máx.	10 A
para barra AUX, máx.	10 A
para bornes de proceso, máx.	5 A
Configuración del hardware	
Codificación automática	Sí
Slots	
<ul style="list-style-type: none"> Nº de slots 	1
Aislamiento galvánico	
entre el bus de fondo y la tensión de alimentación	Sí
Entre los bornes del proceso y la tensión de alimentación	Sí
Entre el bus de energía y la tensión de alimentación	No
Aislamiento	
Aislamiento ensayado con	3 100 V DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	
<ul style="list-style-type: none"> Posición de montaje horizontal, mín. Posición de montaje horizontal, máx. Posición de montaje vertical, mín. Posición de montaje vertical, máx. 	-30 °C 60 °C -30 °C 50 °C
Altitud en servicio referida al nivel del mar	
<ul style="list-style-type: none"> Altitud de instalación sobre el nivel del mar, máx. 	2 000 m; Por encargo: Altitudes de instalación superiores a 2 000 m
Accesorios	
Etiquetas de codificación por color	

- para bornes AUX

CC81 a CC83

sistema de conexión / título

Bornes	
• Tipo de bornes	Borne de resorte de inserción rápida
• Sección del conductor, mín.	0,14 mm ² ; AWG 26
• Sección del conductor, máx.	2,5 mm ² ; AWG 14
• Número de bornes de proceso al módulo de periferia	12; Por slot
• Número de bornes a la barra AUX	0
• Número de bornes adicionales	0
• Número de bornes con conexión a barra P1 y P2	0; Por slot

Dimensiones	
Ancho	20 mm
Altura	117 mm
Profundidad	35 mm

Pesos	
Peso, aprox.	48 g

Última modificación: 7/2/2021 