

MOD. CONEX. TP3 FUSIB. LED B. PUSH IN
 módulo de conexión TP3 con fusible por canal 8 canales y 2x10
 bornes para alimentación de potencial Clase: borne de inserción
 directa con LED, UE = 1 unidad conexión IDC de 16 pol. p. cable



Sistema de destino	SIMATIC S7-300 / 1500
Aptitud para uso	Módulos de E/S digitales
Denominación del tipo de producto	Conexión totalmente modular
Designación del producto	Módulo de conexión

Datos de servicio	
Tensión de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> • con DC / valor nominal 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • valor asignado 	50 V
<ul style="list-style-type: none"> • con DC / máx. 	24 V
Corriente / valor asignado	1 A
Corriente permanente / con DC / por cable de señal / máx.	1 A
Intensidad total / máx.	4 A
Temperatura de empleo	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	0 ... 60 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	-40 ... +70 °C
Número de niveles de bornes	1

Número de puntos de embornado / por nivel de bornes	1
Número de bornes	28; 8 x I/O; 10 x L+, 10 x M
Tipo de borne de conexión	Borne de resorte de inserción directa
Tipo de conexión eléctrica / para actuadores y sensores	Inserción directa
Posición / del borne de conexión	arriba
Tipo de regleta de bornes iniciador LED/actuador	Inserción directa
Ancho de la punta del destornillador	3,5 mm
Tipo de regleta de bornes / puenteado interno en niveles de bornes	No
Componente del producto	
• conexión PE	No
• conexión de pantalla	No
• Seccionador	No
• necesario / placa terminal	No
Equipamiento del producto / Función de alimentación	Sí
Propiedad del producto / conexión transversal	No
Número de cables / por conexión	2; Conexión para alimentación de potencial: Combinación de 1 o 2 hilos hasta que se alcancen las secciones mencionadas en total en una puntera común.
Tipo de secciones de conductor conectables / monofilar	No
Sección de conductor conectable	
• con conductor flexible / con preparación de los extremos de cable	0,2 ... 2,5 mm ² ; Puntera s. DIN 46228/1 o DIN 46228/4 con collar de plástico
• multifilar	0,2 ... 2,5 mm ²
• alma flexible / sin preparación de extremos de cable	0,2 ... 2,5 mm ²
• alma flexible / con preparación de los extremos de cable	0,2 ... 2,5 mm ²
Número de polos / en la interfaz 1	16; del conector IDC para el cable de conexión
Tipo de conexión eléctrica / para cable de conexión	Conexión enchufable
Número de contactos de conector / de la conexión eléctrica	1
Longitud del cable / máx.	30 m; entre el módulo de conexión frontal y el módulo de conexión
Tipo de montaje	Perfil DIN de 35 mm, perfil DIN de 15 mm
Indicación de montaje e instalación	cualquiera
Posición de montaje	según las necesidades del usuario
Grado de contaminación	2
Categoría de sobretensión	2
Clase de combustibilidad según UL 94	V1
Material aislante	Otros
Tipo probado según modo de protección / EEx e	No

Certificado de aptitud / Homologación cULus	Sí
Identificadores de los equipos / según IEC 81346-2:2009	X
Color	
• de la caja	gris
• de la fuente luminosa	Otros
Longitud	76 mm
Altura / de la caja	76 mm
Anchura / de la caja	57 mm
Profundidad / de la caja	60 mm
Altura / con tipo de montaje con menor altura	60 mm
Peso neto	0,24 kg