



Figura similar

Datos de pedido

6SL3203-0CD25-3AA0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Entrada

| | |
|-----------------|---------------|
| Número de fases | 3 AC |
| Tensión de red | 380 ... 480 V |

Salida

| | |
|---------------------|--------|
| Intensidad asignada | 63,0 A |
|---------------------|--------|

Datos mecánicos

Dimensiones

| | |
|---------------------|---------------------|
| Anchura | 275,0 mm (10,8 in) |
| Altura | 455,0 mm (17,9 in) |
| Profundidad | 84,0 mm (3,3 in) |
| Grado de protección | IP20 / UL open type |
| Peso neto | 13,0 kg (28,7 lb) |

Conexiones

Lado de la red

| | |
|------|-------------------|
| Tipo | borne de tornillo |
|------|-------------------|

Lado de carga

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Tipo | línea |
| Sección de conector | 16,00 mm ² (6 AWG) |
| Longitud del cable | 0,70 m (2,30 ft) |

Conexión PE

| | |
|------|-------------|
| Tipo | Tornillo M8 |
|------|-------------|

Normas

| | |
|------------------------|-------|
| Conformidad con normas | cURus |
|------------------------|-------|