

Referencia : 6SL3220-3YH48-0UB0



Figura similar

Número de pedido del cliente :  
 N.º de pedido Siemens :  
 Número de oferta :  
 Nota :

N.º de ítem :  
 Número de envío :  
 Proyecto :

### Datos asignados

#### Entrada

Número de fases	3 AC	
Tensión de red	500 ... 690 V +10 % -20 %	
Frecuencia de red	47 ... 63 Hz	
<b>Tensión asignada</b>	<b>690V IEC</b>	<b>600V NEC</b>
Intensidad asignada (LO)	138,00 A	138,00 A
Intensidad asignada (HO)	131,60 A	131,60 A

#### Salida

Número de fases	3 AC	
<b>Tensión asignada</b>	<b>690V IEC</b>	<b>600V NEC <sup>1)</sup></b>
Potencia asignada (LO)	132,00 kW	150,00 hp
Potencia asignada (HO)	110,00 kW	125,00 hp
Intensidad asignada (LO)	144,00 A	144,00 A
Intensidad asignada (HO)	125,00 A	125,00 A
Intensidad asignada (IN)	148,00 A	
Intensidad de salida, máx.	195,00 A	
Frecuencia de pulsación	2 kHz	
Frec. de salida con regul. vectorial	0 ... 200 Hz	
Frec. de salida con regulación por U/f	0 ... 550 Hz	

#### Capacidad de sobrecarga

##### Low Overload (LO)

Intensidad con carga básica IL del 110 % durante 60 s con un tiempo de ciclo de 300 s

##### High Overload (HO)

150 % × Intensidad con carga básica IH durante 60 s dentro de un tiempo de ciclo de 600 s

### Datos técnicos generales

Factor de potencia $\lambda$	0,90 ... 0,95
Factor de decalaje $\cos \varphi$	0,99
Rendimiento $\eta$	0,98
Nivel de presión acústica LpA (1m)	72 dB
Pérdidas <sup>3)</sup>	2,670 kW
Clase de filtro (integrado)	Sin filtro
Categoría CEM (con accesorios)	sin

### Condiciones ambientales

Estándar para pintura	Clase 3C2, según IEC 60721-3-3: 2002
Refrigeración	Refrigeración por aires usando ventilador integrado
Demanda de aire de refrigeración	0,153 m <sup>3</sup> /s (5,403 ft <sup>3</sup> /s)
Altura de instalación	1.000 m (3.280,84 ft)
<b>Temperatura ambiente</b>	
Funcionamiento	-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F)
Transporte	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Almacenaje	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
<b>Humedad relativa</b>	
Funcionamiento máx.	95 % con 40 °C (104 °F), condensación y heladas no admisibles

### Datos mecánicos

Grado de protección	IP20 / UL open type
Tamaño	FSF
Peso neto	66,5 kg (146,61 lb)
<b>Dimensiones</b>	
Anchura	305 mm (12,01 in)
Altura	709 mm (27,91 in)
Profundidad	369 mm (14,53 in)

## Hoja de medición y de datos SINAMICS G120X

Referencia : 6SL3220-3YH48-0UB0

### Entradas / salidas

#### Entradas digitales estándar

Número	6
Nivel de conmutación: 0 → 1	11 V
Nivel de conmutación: 1 → 0	5 V
Intensidad de arranque, máx.	15 mA

#### Entradas digitales de seguridad

Número	1
--------	---

#### Salidas digitales

Número como conmutados de relé	2
Salida (carga resistiva)	DC 30 V, 5,0 A
Número como transistor	0

#### Entradas analógicas / digitales

Número	2 (Entrada diferencial)
Resolución	10 bit

#### Umbral de conmutación como entrada digital

0 → 1	4 V
1 → 0	1,6 V

#### Salidas analógicas

Número	1 (Salida no aislada)
--------	-----------------------

#### Interfaz PTC/ KTY

1 entrada de sensor de temperatura del motor, sensores conectables: PTC, KTY y Thermo-Click, precisión ±5 °C

### Método de regulación

U/f lineal / cuadrático / parametrizable	Sí
U/f con regulación de flujo (FCC)	Sí
U/f ECO lineal / cuadrático	Sí
Regulación vectorial, sin encóder	Sí
Regulación vectorial, con encóder	No
Regulación de par, sin encóder	Sí
Regulación de par, con encóder	No

### Comunicación

Comunicación USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP

### Conexiones

#### Cable de señales

Sección de conector	0,15 ... 1,50 mm <sup>2</sup> (AWG 24 ... AWG 16)
---------------------	--

#### Lado de la red

Tipo	tornillo M10
Sección de conector	35,00 ... 2 x 120,00 mm <sup>2</sup> (AWG 1 ... AWG 2 x 4/0)

#### Lado del motor

Tipo	tornillo M10
Sección de conector	35,00 ... 2 x 120,00 mm <sup>2</sup> (AWG 1 ... AWG 2 x 4/0)

#### Circ. interm. (para resist. freno)


Conexión PE	Tornillo M10
-------------	--------------

#### Longitud de cable a motor, máx.

Apantallado	300 m (984,25 ft)
No apantallado	450 m (1.476,38 ft)

### Pérdidas en convertidor según IEC61800-9-2\*

Clase de eficiencia	IE2
Comparación con el convertidor de referencia (90% / 100%)	37,5 %



Los valores en porcentaje indican las pérdidas referidas a la potencia asignada del convertidor.

El diagrama muestra las pérdidas para los puntos (según norma IEC61800-9-2) de la corriente formadora de par relativa (I) en función de la frecuencia estatórica relativa del motor (f). Los valores con válidos para las versión básica del convertidor sin opciones/componentes.

\*valores calculados

### Normas

Conformidad con normas	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH
Marcado CE	Directiva de CEM 2004/108/CE, Directiva de baja tensión 2006/95/CE

<sup>1)</sup> La intensidad de salida y los datos de potencia son válidos para el rango de tensiones de 550 V a 600 V

<sup>3)</sup> Valor típico. Encontrará más información en el grupo de elementos "Pérdidas de convertidor según IEC 61800-9-2" en la presente hoja de datos.

## Hoja de medición y de datos SINAMICS G120X

Referencia : 6SL3220-3YH48-0UB0

### Unidad de mando: Intelligent Operator Panel (IOP-2)

#### Pantalla

Versión del display	LCD color
Resolución de pantalla	320 x 240 Píxeles

#### Datos mecánicos

Grado de protección	IP55 / UL type 12
Peso neto	0,134 kg (0,30 lb)

#### Dimensiones

Anchura	70,00 mm (2,76 in)
Altura	106,85 mm (4,21 in)
Profundidad	19,65 mm (0,77 in)

#### Condiciones ambientales

##### Temperatura ambiente

Funcionamiento	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 55 °C sólo con juego para montaje en puerta
Almacenaje	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Transporte	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

##### Humedad relativa del aire a 25 °C durante

Funcionamiento máx.	95 %
---------------------	------

#### Homologaciones

Certificado de aptitud	CE, cULus, EAC, KCC, RCM
------------------------	--------------------------