

Temporizador de escalera con prealarma mediante interrupción breve para contacto de 230 V 2000 W



Figura similar

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Interruptores de tiempo
tipo de producto	Temporizador de escalera
Datos técnicos generales	
Prealarma de desconexión	con destellos
Modo de funcionamiento / del temporizador de escalera	mecánico
Resistencia a cortocircuitos	700 A
Voltaje	
Función de rearme del temporizador de escalera	conectable aguas abajo
La tensión de alimentación	
Tensión de alimentación / con AC	
• mín.	230 V
• máx.	230 V
tipo de corriente / de la tensión de alimentación	AC

Capacidad de conmutación

Poder de corte, potencia aparente	
• con carga de lámparas fluorescentes en circuito duo	1 160 V·A
• con carga de lámparas fluorescentes sin compensar	1 160 V·A
Poder de corte, corriente	
• con cos phi 0,6	16 A
• valor nominal	16 A
Poder de corte, potencia activa / con carga de lámparas incandescentes	2 000 W

Disipación

Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	5 W
---	-----

Electricidad

corriente consumida / de la fuente luminosa	50 mA
Tipo de circuito del temporizador de escalera	Circuito de 3 y 4 hilos

Corriente de control

Tipo de corriente	
• de la tensión de mando_1	AC
tensión de mando	
• _1 / Valor inicial	230 V
• _1 / valor final	230 V
Frecuencia de tensión de mando	
• _1 / Valor inicial	50 Hz
• _1 / valor final	50 Hz

Parámetros ajustables

Tiempo ajustable de retardo a la desexcitación	
• Valor inicial	0,5 min
• valor final	10 min
Número de contactos NC	0
Número de contactos NA	1
Número de contactos conmutados	0

Diseño Mecánico

altura	90 mm
anchura	18 mm
profundidad	64 mm
Profundidad de montaje	64 mm
Número de módulos de anchura	1
Tipo de fijación	Perfil DIN
peso neto	88 g

Certificados

designaciones de referencia

- según EN 61346-2 K
- según IEC 81346-2:2009 K

Declaration of Conformity

other



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7LF6113>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7LF6113>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF6113

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

