



Figura similar

termostato Contacto NA de 0 a 60 °C con contacto NC con contacto NA

La versión	
nombre comercial del producto	SIVACON
tipo de producto	con NC y NA
tipo de sensor	Termómetro bimetálico
tipo de función de maniobra	contacto NA
tipo de contacto	Contacto acción brusca
Datos técnicos generales	
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	100 000
Voltaje	
tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC
corriente de conexión / típico	10 A
tensión de empleo / con AC / valor asignado	250 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP 20
Circuito principal	
intensidad de empleo / valor asignado	10 A
Parámetros ajustables	
temperatura ajustable	
• valor inicial	0 °C
• valor final	60 °C
Detalles del producto	
componente del producto	
• display digital	No
• higróstato	No
Conexiones	
tipo de sistema de conexión	Borne 2 polos
Diseño Mecánico	
altura	60 mm
anchura	33 mm
profundidad	43 mm
tipo de fijación	fijación por apriete
posición de montaje	según las necesidades del usuario
peso neto	0,04 kg
material / de la caja	plástico
Condiciones ambientales	
humedad relativa del aire / valor de referencia	90 %
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	

• mín.	-45 °C	
• máx.	80 °C	
temperatura ambiente / durante el almacenamiento		
• mín.	-45 °C	
• máx.	80 °C	
Certificados		
designaciones de referencia / según EN 61346-2	K	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MR2170-1BB>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MR2170-1BB>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2170-1BB

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



