

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus NH3, In: 800A, aR, Un AC: 690 V, Un CC: 600V, indicateur frontal



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Cartouche fusible SITOR
version du produit	avec contacts à couteau fendus
type de l'indicateur	indicateur frontal
type du contact	avec contacts à couteaux, argenté
type de la cartouche-fusible	SITOR, forme NH

Caractéristiques techniques générales	
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH3
classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	aR
facteur de charge variable (WL)	0,9

Tension d'alimentation	
type de tension	AC/DC
courant d'emploi / pour CA / valeur assignée	800 A
tension d'alimentation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour CA / valeur assignée</li> </ul>	690 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour CC</li> </ul>	600 V

Capacité de commutation	
-------------------------	--

pouvoir de coupure courant	
<ul style="list-style-type: none"> <li>selon CEI 60947-2 / valeur assignée</li> </ul>	120 kA

### Dissipation

puissance dissipée [W]	135 W
puissance dissipée [W] <ul style="list-style-type: none"> <li>pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle</li> </ul>	135 W

### Détails sur le produit

description du produit	pas de détrompage de taille
------------------------	-----------------------------

### Conception mécanique

position de montage	indifférent, de préférence vertical
poids net	811 g

### Conditions environnementales

température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> </ul>	-20 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>max.</li> </ul>	50 °C
catégorie d'environnement	-20 à +50 avec 95% d'humidité relative

### Certificats

désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> <li>selon EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>selon CEI 81346-2:2009</li> </ul>	Contrôleur

#### General Product Approval

#### Declaration of Conformity



UR

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

### Autres informations

#### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NC3238-1U>

#### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NC3238-1U>

#### Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC3238-1U](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC3238-1U)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>