

SENTRON, cartouche fusible cylindrique, Classe CC, 2,5 A, lent, Un CA : 600V, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !



Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Cartouche fusible cylindrique
Caractéristiques techniques générales	
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	à action retardée
Taille de la cartouche fusible	Classe CC
Type de tension	AC
Courant d'emploi / pour CA / Valeur assignée	2,5 A
Tension d'emploi / Valeur assignée	600 V
Circuit principal	
Courant d'emploi	
• Valeur nominale	2,5 A
Détails sur le produit	
Constituant du produit / Détecteur de choc	Non
Conception mécanique	
position de montage	Indifférent, de préférence vertical
poids net	8 g

## Certificats

désignation du matériel

- selon EN 61346-2
- selon CEI 81346-2:2009

F

Contrôleur

General Product Approval

Declaration of Conformity



CSA

UL

EG-Konf.

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW1025-0HG>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW1025-0HG>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW1025-0HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW1025-0HG)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

