

Cartouche fusible classe J 300A 600V lent, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Cartouche fusible cylindrique
version du produit	avec contacts à couteaux
Caractéristiques techniques générales	
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	à action retardée
Taille de la cartouche fusible	Classe J
Type de tension	AC
Courant d'emploi / pour CA / Valeur assignée	300 A
Tension d'emploi / Valeur assignée	600 V
Circuit principal	
Courant d'emploi	
• Valeur nominale	300 A
Détails sur le produit	
Constituant du produit / Détecteur de choc	Non
Conception mécanique	
position de montage	Indifférent, de préférence vertical

poids net

674 g

Certificats

désignation du matériel

- selon EN 61346-2
- selon CEI 81346-2:2009

F

Contrôleur

General Product Approval



CSA



UL

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW4550-2HG>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW4550-2HG>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW4550-2HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



