

SENTRON, cartouche fusible cylindrique, 8x32 mm, 4 A, gG, CA non  
: 400V



Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Cartouche fusible cylindrique
Caractéristiques techniques générales	
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gG
Taille de la cartouche fusible	8x32 mm
Type de tension	AC
Courant d'emploi / pour CA / Valeur assignée	4 A
Tension d'emploi / Valeur assignée	400 V
Dissipation	
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	1,5 W
Circuit principal	
Courant d'emploi	4 A
• Valeur nominale	4 A
Détails sur le produit	
Constituant du produit / Détecteur de choc	Non

## Conception mécanique

position de montage	Indifférent, de préférence vertical
poids net	4 g

## Certificats

désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"><li>• selon EN 61346-2</li><li>• selon CEI 81346-2:2009</li></ul>	F Contrôleur

### Declaration of Conformity

### Test Certificates



[Miscellaneous](#)

## Autres informations

### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW6304-1>

### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW6304-1>

### Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW6304-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6304-1)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

