

Module de câblage, en haut pour associations de contacteurs S2...S2 avec une distance de 10 mm entre les contacteurs adapté au 3RT1 et 3RT2



#### Caractéristiques techniques générales

nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		bloc de connexion
version du produit		pour association de contacteurs S2-S2, avec écart de 10mm entre les contacteurs, haut
Taille du contacteur		S2

#### Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA1933-3D>

**Générateur CAx en ligne**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA1933-3D>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA1933-3D>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA1933-3D&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA1933-3D&lang=en)

dernière modification :

19-08-2020