

Contacteur auxiliaire, 22E, EN 50011, Raccordement par languettes 2 NO + 2 NF Fixation par encliquetage, avec diode circuit de commande CC 24V CC !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RH21

| | |
|--|---|
| désignation du produit | Contacteur auxiliaire |
| désignation type de produit | 3TH2 |
| Taille du contacteur | 0 |
| Indice de protection IP face avant | IP00 |
| désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009 | K |
| <ul style="list-style-type: none"> température ambiante en service | -25 ... +55 °C |
| Type de tension de la tension d'alimentation de commande | DC |
| Tension d'alimentation de commande pour CC | |
| <ul style="list-style-type: none"> Valeur assignée | 24 V |
| Type du limiteur de surtension | à diode |
| Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> à commutation retardée | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> à commutation retardée | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> à commutation à chevauchement | 0 |
| Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> à commutation retardée | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> à commutation anticipée | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> à commutation à chevauchement | 0 |
| Nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires | 0 |
| Repère et lettre caractéristique pour contacts | 22 E |
| Courant d'emploi pour AC-15 | |
| <ul style="list-style-type: none"> pour 230 V Valeur assignée | 4 A |
| <ul style="list-style-type: none"> pour 400 V Valeur assignée | 3 A |
| Mode de fixation | fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022 |
| hauteur | 48 mm |
| largeur | 45 mm |
| profondeur | 64,5 mm |
| Type du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande | raccordement par connecteur plat 6,3 mm |
| Valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920 | 400 000; pour 0,3 x le |
| Valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon CEI 61508 | 20 y |

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TH2022-3JB4>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH2022-3JB4>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TH2022-3JB4>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH2022-3JB4&lang=en

Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2022-3JB4/char>

Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH2022-3JB4&objecttype=14&gridview=view1>

dernière modification :

18-08-2020