

Contacteur auxiliaire, 44E, EN 50011, 4 NO + 4 NC, borne à vis
circuit de commande DC 42 V CC



désignation du produit	Contacteur auxiliaire
désignation type de produit	3TH4
Taille du contacteur	0
indice de protection IP face avant	IP20
désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009	K
<ul style="list-style-type: none"> température ambiante en service 	-25 ... +55 °C
Type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC
Tension d'alimentation de commande pour CC	
<ul style="list-style-type: none"> Valeur assignée 	42 V
<ul style="list-style-type: none"> nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires 	4
<ul style="list-style-type: none"> Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires à commutation retardée 	0
<ul style="list-style-type: none"> Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires à commutation retardée 	0
<ul style="list-style-type: none"> Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires à commutation à chevauchement 	0
<ul style="list-style-type: none"> nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires 	4

• Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires à commutation retardée	0
• Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires à commutation anticipée	0
• Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires à commutation à chevauchement	0
nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
Repère et lettre caractéristique pour contacts	44 E
courant d'emploi pour AC-15	
• pour 230 V valeur assignée	10 A
• pour 400 V valeur assignée	6 A
mode de fixation	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022
hauteur	78 mm
largeur	45 mm
profondeur	135 mm
Type du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement à vis
Valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	1 000 000; pour 0,3 x Ie
Valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon CEI 61508	20 y
Protection de contact contre les décharges électriques	avec protection des doigts

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TH4244-0BD4>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4244-0BD4>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TH4244-0BD4>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4244-0BD4&lang=en

Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4244-0BD4/char>

Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4244-0BD4&objecttype=14&gridview=view1>

dernière modification :

18-08-2020