

limiteur de surtension Varistance à encliqueter et
comme élément de sous-face AC 24...48V/DC 24...70V
pour contacteurs, taille 0 et 1

Caractéristiques techniques générales

Désignation du produit		limiteur de surtension
Type du limiteur de surtension		à varistance

Circuit de commande/ Commande

Type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC/DC
Fréquence de la tension d'alimentation de commande		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Valeur assignée 	Hz	50
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Valeur assignée 	Hz	60
Tension d'alimentation de commande 1		
<ul style="list-style-type: none"> • pour CC Valeur assignée 	V	48
<ul style="list-style-type: none"> • pour CA — pour 50 Hz Valeur assignée 	V	70

Certificats/ homologations

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval	other
	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Environmental Confirmations
		 PRS	 RINA

other

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX4490-0V>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX4490-0V>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX4490-0V>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX4490-0V&lang=en

dernière modification :

18-08-2020