

limiteur de surtension Varistance à encliqueter et
comme élément de sous-face AC 127...240V/DC
150...250V pour contacteurs, taille 0 et 1




Caractéristiques techniques générales

Désignation du produit		limiteur de surtension
Type du limiteur de surtension		à varistance

Circuit de commande/ Commande

Type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC/DC
Fréquence de la tension d'alimentation de commande		
• 1 Valeur assignée	Hz	50
• 2 Valeur assignée	Hz	60
Tension d'alimentation de commande 1		
• pour CC	V	150 ... 250
• pour CA		
— pour 50 Hz	V	115 ... 240
— pour 60 Hz	V	240 ... 115

Certificats/ homologations

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval	other
	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Environmental Confirmations
		 PRS	 RINA
other			
Confirmation			

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX4490-0W>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX4490-0W>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX4490-0W>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX4490-0W&lang=en

dernière modification :

03-08-2020