

limiteur de surtension diode d'antiparasitage avec entretoise, 24-250 V CC, pour montage à la borne de bobine pour contacteurs auxiliaires 3TH4



Caractéristiques techniques générales		
désignation du produit		limiteur de surtension
version du limiteur de surtension		diode
Circuit de commande/ Commande		
type de tension de la tension d'alimentation de commande		DC
tension d'alimentation de commande 1	V	24 ... 250
• pour DC		
Certificats/ homologations		
certificat d'aptitude		CE / UL / CSA
General Product Approval		Declaration of Conformity



[UK Declaration of Conformity](#)



other

[Confirmation](#)

Autres informations
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...) https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (système de commande en ligne) https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3A
Générateur CAx en ligne http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3A
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX7402-3A
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3A&lang=en

dernière modification :

26/01/2022

