

Bobine (d'électro-aimant) pour contacteur 3TF6933-.Q.. avec redresseur en pont AC 380 à 420V 50/60Hz



Figure à titre d'exemple

### Caractéristiques techniques générales

nom de marque produit	3T
désignation du produit	Electroaimant

### Circuit de commande

Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC
Tension d'alimentation de commande	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 pour CA             <ul style="list-style-type: none"> <li>— pour 50 Hz Valeur assignée 420 V</li> <li>— pour 60 Hz Valeur assignée 420 V</li> </ul> </li> </ul>	

### Certificats/ homologations

[Confirmation](#)

#### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TY7693-0QV7>

**Générateur CAx en ligne**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7693-0QV7>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TY7693-0QV7>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TY7693-0QV7&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7693-0QV7&lang=en)

dernière modification :

05-08-2020