



Déclencheur voltométrique à gauche 12V CC Accessoires pour : 3VA4/5/6

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Accessoires
version du produit	Déclencheurs auxiliaires
accessoires	Déclencheurs auxiliaires
Caractéristiques techniques générales	
Degré d'encrassement	3
Catégorie de surtension	III
puissance active absorbée / pour DC / max.	30 W
Tension	
tension de tenue aux chocs	4 kV
Conception mécanique	
Hauteur	65,1 mm
Largeur	25,7 mm
nombre d'emplacements	3
profondeur	31,2 mm
poids net	91 g
couple de serrage / pour bornes à vis / min.	0,4 N·m
couple de serrage / pour bornes à vis / max.	0,5 N·m
Connexions selon CEI	
longueur de dénudage	10 mm
numéro AWG / comme section codée de câble raccordable / pour contacts auxiliaires	
• min.	20
• max.	16
Raccordements selon UL	
longueur de dénudage [in]	0,4 in
couple de serrage [lbf·in] / pour bornes à vis / min.	3,5 lbf·in
couple de serrage [lbf·in] / pour bornes à vis / max.	4,4 lbf·in
Autres informations	
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (système de commande en ligne) https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VA9978-0BL10	
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VA9978-0BL10	
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0BL10	
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax	
Tender specifications	



