



Figure à titre d'exemple

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Commande motorisée
exécution du mécanisme de commande	commande motorisée
Caractéristiques techniques générales	
Durée de coupure / typique	1 s
durée d'impulsion / min.	50 ms
fréquence de manœuvres / max.	120 1/h
Tension	
Exécution de la protection / pour alimentation auxiliaire externe / nécessaire	Fusible NEOZED (gL/gG) : 6 A / disjoncteur, caract. C : 6 A
Facteur plage de fonctionnement tension d'alimentation de commande valeur assignée / pour CC / Valeur initiale	0,85
Facteur plage de fonctionnement tension d'alimentation de commande valeur assignée / pour CC / Valeur finale	1,1

- facteur plage de fonctionnement tension d'alimentation de commande valeur assignée / pour CA / pour 50 Hz / valeur initiale
- facteur plage de fonctionnement tension d'alimentation de commande valeur assignée / pour CA / pour 50 Hz / valeur finale
- Facteur plage de fonctionnement tension d'alimentation de commande valeur assignée / pour CA / pour 60 Hz / Valeur initiale
- Facteur plage de fonctionnement tension d'alimentation de commande valeur assignée / pour CA / pour 60 Hz / Valeur finale

0,85

1,1

0,85

1,1

Classe de protection

indice de protection IP

IP30

Électricité

Temps de fermeture / typique

1 s

Courant de commande

Puissance apparente d'emploi

100 V·A

tension d'alimentation de commande

- pour CC / valeur assignée / min.
- pour CC / valeur assignée / max.
- pour CA / pour 50 Hz / valeur assignée / min.
- pour CA / pour 50 Hz / valeur assignée / max.
- pour CA / pour 60 Hz / valeur assignée / min.
- pour CA / pour 60 Hz / valeur assignée / max.

60 V

42 V

42 V

60 V

42 V

60 V

Accessoires

accessoires

Accessoires pour VL 160

Liens

longueur d'isolation

9 mm

section de câble raccordable / âme massive

- min.
- max.

1,5 mm²1,5 mm²

section de câble raccordable / multibrin

- min.
- max.

1,5 mm²1,5 mm²

section de câble raccordable / âme souple / avec embouts

- min.
- max.

1,5 mm²1,5 mm²

Conception mécanique

hauteur

143,5 mm

largeur	102,1 mm
profondeur	175,8 mm
poids net	1 799 g

Conditions environnementales

température ambiante / en service	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
température ambiante / à l'entreposage	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C

Certificats

désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	M
• selon CEI 81346-2:2009	M

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
Miscellaneous	 C-Tick	 EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate
				

Shipping Approval	other
 GL  LRS  PRS  RINA  RMRS	Environmental Confirmations

other
Confirmation Miscellaneous Manufacturer Declaration

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VL9300-3MC10>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VL9300-3MC10>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9300-3MC10

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>