

Cartouche fusible DIAZED 500V pour protection des câbles et des lignes gG, taille DII, E27, 4A



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Fusible DIAZED
version du produit	pour protection... conducteurs
Type de la cartouche-fusible	Cartouche fusible DIAZED
Caractéristiques techniques générales	
Classe de caractéristique de déclenchement	autres
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	DII
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gG
Caractéristique / Caractéristique de courant coupé limité	DS_5SB_DII_500_gG_4
disjoncteur / Type de base	5SB2
Tension d'alimentation	
Courant d'emploi / pour CA / Valeur assignée	4 A
• Tension d'alimentation / pour CC	500 V
Classe de protection	
indice de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés

Capacité de commutation	
Pouvoir de coupure courant	
<ul style="list-style-type: none"> • pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 	8 kA
<ul style="list-style-type: none"> • selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 	50 kA
Dissipation	
Puissance dissipée [W]	2 W
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	2 W
Électricité	
courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	3,8 A
Caractéristique de limitation du courant n° / Energie passante	DE_5SB_DII_500_gG_4
Apparence	
Code couleur de la cartouche-fusible	marron
Détails sur le produit	
description du produit	Via inserts ou ...de calibrage
Conception mécanique	
position de montage	indifférent, de préférence vertical
poids net	27 g
Conditions environnementales	
Température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> • min. 	-5 °C
<ul style="list-style-type: none"> • max. 	40 °C
Température ambiante / à l'entreposage	Humidité de 90 % pour 20 °C
Catégorie d'environnement	jusqu'à 45 °C p...umidité rel.
Certificats	
désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> • selon EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • selon CEI 81346-2:2009 	Contrôleur

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



KEMA



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

other

[Environmental Conformations](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SB221>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SB221>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB221

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

