

Fusible SILIZED 500V pour la protection des semi-conducteurs ultra-rapide, taille DIII, E33, 35A



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Fusible DIAZED
version du produit	pour la protect...-conducteurs
Type de la cartouche-fusible	Cartouche fusib...forme DIAZED
Caractéristiques techniques générales	
Classe de caractéristique de déclenchement	à action extra rapide (type FF)
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	DIII
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gR
disjoncteur / Type de base	5SD4
Tension d'alimentation	
Courant d'emploi / pour CA / Valeur assignée	35 A
• Tension d'alimentation / pour CC	500 V
Classe de protection	
indice de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	
Pouvoir de coupure courant	

- pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 8 kA
- selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 50 kA

### Dissipation

Puissance dissipée [W]	14,8 W
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	14,8 W

### Apparence

Code couleur de la cartouche-fusible	autres
--------------------------------------	--------

### Détails sur le produit

description du produit	Via inserts ou ...de calibrage
------------------------	--------------------------------

### Conception mécanique

position de montage	indifférent, de préférence vertical
poids net	51 g

### Conditions environnementales

Température ambiante	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C
Température ambiante / à l'entreposage	Humidité de 90 % pour 20 °C
Catégorie d'environnement	jusqu'à 45 °C p...umidité rel.

### Certificats

désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	F
• selon CEI 81346-2:2009	Contrôleur

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SD450>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SD450>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SD450](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD450)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

