

Connecteur mâle type 1 L-N classe d'exigence B, UC 350V 1 pôle pour protection combinée contre les surtensions 5SD744



Version	
nom de marque produit	SETRON
version du produit	pour parafoudre combiné 5SD744
Caractéristiques techniques générales	
Classification SPD / selon EN 61643-11 / classe de contrôle II, type 2	Non
Classification SPD / selon EN 61643-11 / Classe de contrôle I Type 1	Oui
compatibilité d'utilisation	5SD7442-1,5SD7443-1,5SD7444-1
Accessoires	
Accessoires	Bloc embrochable type 1, pour combinaison parafoudre 5SD744
Conception mécanique	
hauteur	45 mm
largeur	23,5 mm
profondeur	56,4 mm
poids net	180 g
Certificats	

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
--------------------------	--------------------------------	-------



KEMA



UR



EG-Konf.

[Environmental Confirma-
tions](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SD7448-1>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SD7448-1>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7448-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



