

Sectionneur, T92 690V 200A 3 pôles rouge/jaune



Figure à titre d'exemple

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Interrupteurs-sectionneurs
version du produit	rouge/jaune
exécution de l'organe de commande	manette
Exécution du mécanisme de commande / Commande motorisée	Non
Caractéristiques techniques générales	
nombre de pôles	3
Type d'appareil	autres
Tension d'alimentation	
Courant d'emploi / pour CA / Valeur assignée	200 A
Tension d'emploi / pour CA / pour 50/60 Hz / Valeur assignée	690 V
Classe de protection	
indice de protection IP	IP20

Électricité	
Courant permanent / Valeur assignée	200 A
Circuit principal	
Puissance d'emploi	88 kW
<ul style="list-style-type: none"> pour AC-23 A / pour 400 V / pour 50/60 Hz / Valeur assignée 	
Courant d'emploi / Valeur assignée	200 A
Circuit auxiliaire	
nombre d'inverseurs / pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NF / pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NO / pour contacts auxiliaires	3
Pertinence	
Compatibilité d'intégration / tableau de distribution électrique	Oui
Compatibilité d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> Interrupteur général Non interrupteur-sectionneur Oui Interrupteur d'ARRET D'URGENCE Oui Interrupteur de sécurité Non Interrupteur de maintenance/pour travaux Oui
<ul style="list-style-type: none"> Interrupteur général 	
<ul style="list-style-type: none"> interrupteur-sectionneur 	
<ul style="list-style-type: none"> Interrupteur d'ARRET D'URGENCE 	
<ul style="list-style-type: none"> Interrupteur de sécurité 	
<ul style="list-style-type: none"> Interrupteur de maintenance/pour travaux 	
Détails sur le produit	
équipement du produit / verrouillage	Non
Extension produit / en option	<ul style="list-style-type: none"> Commande motorisée Non Déclencheur de tension Non
<ul style="list-style-type: none"> Commande motorisée 	
<ul style="list-style-type: none"> Déclencheur de tension 	
Liens	
Type du raccordement électrique / pour circuit principal	raccordement à vis
Conception mécanique	
hauteur	90 mm
profondeur	92,5 mm
mode de fixation	rail DIN symétrique
<ul style="list-style-type: none"> Mode de fixation / Montage frontal 4 trous 	Non
<ul style="list-style-type: none"> Mode de fixation / Montage frontal central 	Non
Certificats	



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (système de commande en ligne)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TE1345>**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TE1345>**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE1345**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>