



télerupteur contact pour 63A tension 230V CA 2 NO

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Télerupteurs
version du télerupteur	Commutateur mécanique
Caractéristiques techniques générales	
durée de vie électrique (Cycles de manœuvre)	50 000
séparation galvanique / entre bobine magnétique et contact	Oui
tension de manœuvre / des contacts / pour AC / min.	10 V
courant de commutation / pour AC / par contact / min.	100 mA
puissance dissipée [V·A] / de la bobine / pour impulsion / valeur assignée	26 VA
Tension	
type de tension / de la tension d'emploi	AC
version du dispositif de protection contre la tension permanente	Oui
tension de tenue aux chocs / valeur assignée	4 kV
tension d'alimentation	400 V
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation / min.	230 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure puissance apparente	
• pour charge de lampe fluorescente montage duo	4 756 VA
• pour charge de lampe fluorescente compensée en parallèle	2 494 VA
• pour charge de lampe fluorescente non compensée	4 524 VA
pouvoir de coupure courant	
• pour cos phi 0,6	63 A
• valeur nominale	63 A
pouvoir de coupure puissance active / pour charge des lampes pour incandescence	13 800 W
Dissipation	
puissance dissipée [W]	
• pour 16 A / par contact / valeur assignée	3,5 W
• de la bobine / pour impulsion / valeur assignée	12 W
Courant de commande	
type de tension	
• de la tension de commande_1	AC

tension de commande			
• _1 / valeur initiale		207 V	
• _1 / valeur finale		253 V	
• _1 / consigne		230 V	
fréquence de tension de commande			
• _1 / valeur initiale		50 Hz	
• _1 / valeur finale		60 Hz	
Détails sur le produit			
constituant du produit / indicateur de position		Oui	
nombre de contacts NF		0	
nombre de contacts NO		2	
nombre d'inverseurs		0	
Fonction du produit			
fonction produit / commande directe		Oui	
durée d'impulsion / min.		50 ms	
Nombre			
nombre de bornes		4	
Liens			
section de câble raccordable / pour conducteurs souples / avec embouts			
• min.		2,5 mm²	
• max.		25 mm²	
section de câble raccordable / pour conducteurs rigides			
• min.		2,5 mm²	
• max.		25 mm²	
Conception mécanique			
hauteur		90 mm	
largeur		35 mm	
largeur d'ouverture / des contacts		3 mm	
profondeur		73 mm	
hauteur d'encastrement		90 mm	
profondeur d'encastrement		73 mm	
nombre d'unités modulaires de largeur		2	
type de fixation		rail DIN	
position de montage		horizontal et vertical	
poids net		290 g	
Conditions environnementales			
température ambiante / en service			
• min.		-25 °C	
• max.		55 °C	
General Product Approval		Declaration of Conformity	
		Test Certificates	
		other	

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TT4472-0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TT4472-0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4472-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





