

Positionneur electropneumatique intelligent SIPART PS2 Pour servomoteur a fraction de tour et a translation Technique a 2 fils; 4...20mA a effet simple Boitier en acier inoxydable sans regard de controle Standard Mode de protection (Ex): Sécurité augmentée (Ex e), Protection contre les explosions dues aux poussières assurée par un boîtier (Ex t). FILETAGE DE RACCORDEMENT : ELECTR. : 1/2 INCH NPT MECAN. : 1/4 INCH NPT Sans limit monitor. Analog Input Module (AIM) pour le raccordement de systèmes de détection de position externes, par exemple NCS Sensor, Position Transmitter 6DR4004-1ES/2ES/3ES/4ES ou d'autres capteurs. La détection de position interne via un potentiomètre n'est pas intégrée et peut être commandée le cas échéant avec -Z K11. En option avec connecteur dispositif M12 en option de commande -Z D54. . Notice succincte Anglaise / Allemande / Chinois. Standard / Fail-Safe - Purge de l'entraînement en cas de panne de l'alimentation électrique auxiliaire (seulement simple effet). Bloc manométrique aluminium 1/4-18 NPT, à simple effet avec manomètre plastique IP31 (MPa, psi)

Autres informations

Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mf=ps&lc=fr-WW>
Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com>

