

Positionneur electropneumatique intelligent SIPART PS2 Pour servomoteur a fraction de tour et a translation Technique a 2 fils; 4...20mA a effet simple Boitier en acier inoxydable sans regard de controle Standard Mode de protection (Ex): Sécurité augmentée (Ex e), Protection contre les explosions dues aux poussières assurée par un boîtier (Ex t). FILETAGE DE RACCORDEMENT : ELECTR. : 1/2 INCH NPT MECAN. : 1/4 INCH NPT Inductive Limit Switches (ILS), 2 interrupteurs de fin de course inductifs et 1 "sortie TOR. Analog Output Module (AOM), signalisation de position analogique 4 ... 20 mA. En option avec connecteur dispositif M12 en option de commande -Z D53. Séparateur d'alimentation SITRANS I100 à commander séparément (7NG4124-1AA00). . Notice succincte Anglaise / Allemande / Chinois. Standard / Fail-Safe - Purge de l'entraînement en cas de panne de l'alimentation électrique auxiliaire (seulement simple effet). Bloc manométrique aluminium 1/4-18 NPT, à simple effet avec manomètre plastique IP31 (MPa, psi)

Autres informations

Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mf=ps&lc=fr-WW>
Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com>

