

LOGO! 24CEO, module logique, sans écran, alim./E/S: trans. 24V/24V/24V, 8 entrées TOR (4AE)/4 sorties TOR, blocs SP. 400, extensibilité modulaire, Ethernet, serveur web intégré, datalog, de pages Web personnalisées, carte microSD standard pour LOGO! SOFT Comfort à partir de V8, projets plus anciens exécutables



Figure à titre d'exemple

Type de configuration/Fixation	
Montage	sur rail DIN sym. 35 mm, largeur de 4 unités de châssis
Tension d'alimentation	
Valeur nominale (CC)	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V CC</li> </ul>	
Plage admissible, limite inférieure (CC)	20,4 V
Plage admissible, limite supérieure (CC)	28,8 V
Heure	
Minuteries	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre</li> </ul>	400; max. 400, selon la fonction
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réserve de marche</li> </ul>	480 h
Entrées TOR	
Nombre d'entrées TOR	8; dont 4 utilisables en analogique (0 à 10 V)
Sorties TOR	
Nombre de sorties TOR	4; Transistor
Protection contre les courts-circuits	Oui; électrique (1 A)

Courant de sortie	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour état log. "1" plage admissible pour 0 à 55 °C, maxi</li> </ul>	0,3 A

CEM	
Emission de perturbations radioélectriques selon EN 55 011	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe de valeur limite B, pour l'emploi dans les zones résidentielles</li> </ul>	Oui; antiparasitage selon EN55011, classe de valeurs limites B

Normes, homologations, certificats	
Marquage CE	Oui
Homologation CSA	Oui
Homologation UL	Oui
Homologation FM	Oui
Développé selon CEI 61131	Oui
selon VDE 0631	Oui
Agrément pour constructions navales	Oui

Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mini</li> <li>max.</li> </ul>	-20 °C; Sans condensation 55 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mini</li> <li>max.</li> </ul>	-40 °C 70 °C
Altitude en service par rapport au niveau de la mer	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Température ambiante - Pression atmosphérique - Altitude d'installation</li> </ul>	Tmin ... Tmax pour 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)

Dimensions	
Largeur	71,5 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	58 mm
<b>dernière modification :</b>	25-08-2020