

SIMATIC DP, ET200 PRO module électronique de sécurité commutateur F PROFIsafe, 3 sorties de sécurité commutation PP pour la commutation sûre des barres de bus interne (2L +, F0, F1), 2 entrées TOR de sécurité, 45mm, jusqu'à la catégorie 4 (EN 954-1)/ SIL3 (CEI61508)/PLE (ISO13849)



Figure à titre d'exemple

| | |
|---|--------|
| Tension d'alimentation | |
| Valeur nominale (CC) | 24 V |
| Puissance dissipée | |
| Puissance dissipée, typ. | 3 W |
| Entrées TOR | |
| Nombre d'entrées TOR | 2 |
| Courant d'entrée | |
| • pour état log. "1", typ. | 3,5 mA |
| Sorties TOR | |
| Nombre de sorties TOR | 3 |
| Protection contre les courts-circuits | Oui |
| Normes, homologations, certificats | |
| Classe de sécurité maximale pouvant être atteinte en mode de sécurité | |
| • Performance Level selon ISO 13849-1 | e |
| • SIL selon CEI 61508 | 3 |

Dimensions

| | |
|--------------------------------|------------|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 65 mm |
| dernière modification : | 25-08-2020 |