

SIMATIC DP, CPU 1516pro F-2 PN pour ET 200pro, module unité centrale avec mémoire de travail 3 Mo pour le programme et 7,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, 2ème interface : PROFINET RT, performance sur bit 6 ns, degré de protection : IP65/67, SIMATIC carte mémoire nécessaire, module de connexion nécessaire

Informations générales	
Désignation du type de produit	CPU 1516pro F-2 PN
Version fonctionnelle du matériel	FS01
Version du firmware	V3.1
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour du firmware possible</li> </ul>	Oui
Fonction du produit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Données I&amp;M</li> </ul>	Oui; I&M0 à I&M3
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode synchrone</li> </ul>	Oui; via X1, avec min. OB 6x cycle de 500 µs
<ul style="list-style-type: none"> <li>SysLog</li> </ul>	Oui
Ingénierie avec	
<ul style="list-style-type: none"> <li>STEP 7 TIA Portal configurable/intégré à partir de la version</li> </ul>	V19 (FW V3.1) ; configurable avec des versions antérieures de TIA Portal en tant que 6ES7516-2GN00-0AB0
Gestion de la configuration	
par enregistrement	Non
Organes de commande	
Sélecteur de mode	1
Tension d'alimentation	
Valeur nominale (CC)	24 V
Plage admissible, limite inférieure (CC)	20,4 V
Plage admissible, limite supérieure (CC)	28,8 V
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Temps de maintien sur panne réseau/d'alimentation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Temps de maintien sur panne réseau/d'alimentation</li> </ul>	5 ms
Courant d'entrée	
Consommation (valeur nominale)	0,22 A
Consommation, maxi	0,35 A
Courant d'appel, maxi	0,63 A; Valeur nominale
I <sup>2</sup> t	0,3 A <sup>2</sup> ·s
Puissance	
Puissance d'alimentation du bus de fond de panier	2,275 W
Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	3,3 W
Mémoire	
Nombre de logements pour Memory Card SIMATIC	1
carte mémoire SIMATIC nécessaire	Oui
Mémoire de travail	
<ul style="list-style-type: none"> <li>intégré (pour programme)</li> </ul>	3 Mbyte
<ul style="list-style-type: none"> <li>intégré (pour données)</li> </ul>	7,5 Mbyte
Mémoire de chargement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>enfichable (SIMATIC Memory Card), max.</li> </ul>	32 Gbyte
Sauvegarde	
<ul style="list-style-type: none"> <li>sans maintenance</li> </ul>	Oui
Temps de traitement CPU	
pour opérations sur bits, typ.	6 ns
pour opérations sur mots, typ.	7 ns
pour opérations à virgule fixe, typ.	9 ns
pour opérations à virgule flottante, typ.	37 ns
CPU-blocs	
Nombre d'éléments (total)	8 000; Blocs (OB, FB, FC, DB) et UDT

<b>DB</b>	
• Plage de numérotation	1 ... 60 999 ; subdivisée en : plage de numérotation à la disposition de l'utilisateur : 1 ... 59 999 et plage de numérotation via DB créés par SFC 86 : 60 000 ... 60 999
• Taille, maxi	7,5 Mbyte; la taille max. est de 64 koctets pour des DB adressés de façon absolue
<b>FB</b>	
• Plage de numérotation	0 ... 65 535
• Taille, maxi	1 Mbyte
<b>FC</b>	
• Plage de numérotation	0 ... 65 535
• Taille, maxi	1 Mbyte
<b>OB</b>	
• Taille, maxi	1 Mbyte
• Nombre d'OB de cycle libres	100
• Nombre d'OB d'alarme horaire	20
• Nombre d'OB d'alarme temporisée	20
• Nombre d'OB d'alarme cyclique	20; avec cycle min. OB 3x de 250 µs
• Nombre d'OB d'alarme process	50
• Nombre d'OB d'alarme DPV1	3
• Nombre d'OB d'isochronisme	1
• Nombre d'OB d'alarme synchrone technologique	2
• Nombre d'OB de démarrage	100
• Nombre d'OB d'erreur asynchrone	4
• Nombre d'OB d'erreur synchrone	2
• Nombre d'OB d'alarme de diagnostic	1
<b>Profondeur d'imbrication</b>	
• par classe de priorité	24; jusqu'à 8 possibles pour blocs F
<b>Compteurs, temporisations et leur rémanence</b>	
<b>Compteurs S7</b>	
• Nombre	2 048
<b>Rémanence</b>	
— réglable	Oui
<b>Compteurs CEI</b>	
• Nombre	illimité (limitation uniquement par mémoire de travail)
<b>Rémanence</b>	
— réglable	Oui
<b>Temporisations S7</b>	
• Nombre	2 048
<b>Rémanence</b>	
— réglable	Oui
<b>Temporisateurs CEI</b>	
• Nombre	illimité (limitation uniquement par mémoire de travail)
<b>Rémanence</b>	
— réglable	Oui
<b>Zones de données et leur rémanence</b>	
Zone de données rémanentes (y compris temporisations, compteurs, mémentos), max.	512 kbyte; au total ; mémoire rémanente utilisable pour mémentos, temporisations, compteurs, DB et données technologiques (axes) : 472 ko
<b>Mémentos</b>	
• Taille, maxi	16 kbyte
• Nombre de mémentos de cadence	8; 8 bit de memento d'horloge, réunis dans un octet de memento d'horloge
<b>Blocs de données</b>	
• Rémanence réglable	Oui
• Rémanence pré-réglée	Non
<b>Données locales</b>	
• par classe de priorité, maxi	64 kbyte; max. 16 ko par bloc
<b>Plage d'adresses</b>	
Nombre de modules IO	8 192; nombre max. de modules / sous-modules
<b>Plage d'adresses de périphérie</b>	
• Entrées	32 kbyte; toutes les entrées se trouvent dans la mémoire image du processus
• Sorties	32 kbyte; toutes les sorties se trouvent dans la mémoire image du processus
dont par sous-système IO intégré	

— Entrées (volumes)	8 kbyte
— Sorties (volumes)	8 kbyte
<b>Configuration matérielle</b>	
Nombre de systèmes IO décentralisés	64; par système IO décentralisé en entend l'intégration de la périphérie décentralisée via des modules de communication PROFINET ou PROFIBUS ainsi que le couplage de la périphérie via des modules maître AS-i ou des links (p. ex. IE/PB-Link)
<b>Nombre de contrôleurs IO</b>	
• Intégré	2
• via CM	0
<b>Profilé-support</b>	
• Modules par châssis, maxi	16; Largeur de montage max. 1,2 m
• Nombre de ligne, maxi	1
<b>Heure</b>	
<b>Horloge</b>	
• Type	Horloge matérielle
• Durée de sauvegarde	6 wk; pour une température ambiante de 40 °C, typ.
• Ecart journalier, maxi	10 s; typ. : 2 s
<b>Compteur d'heures de fonctionnement</b>	
• Nombre	16
<b>Synchronisation de l'heure</b>	
• pris en charge	Oui
• dans l'AP, maître	Oui
• dans l'AP, esclave	Oui
• sur Ethernet via NTP	Oui
<b>Interfaces</b>	
Nombre d'interfaces PROFINET	2
Nombre d'interfaces PROFIBUS	0
<b>1. Interface</b>	
<b>Réalisation physique de l'interface</b>	
• RJ 45(Ethernet)	Oui; X1 P3
• Nombre de ports	3; 2x M12 + 1x RJ45
• Commutateur intégré	Oui
<b>Protocoles</b>	
• Protocole IP	Oui; IPv4
• Automate PROFINET IO	Oui
• Périphérique PROFINET IO	Oui
• Communication SIMATIC	Oui
• Communication IE ouverte	Oui; également disponible en option en version cryptée
• Serveur Web	Oui
• Redondance des média	Oui
<b>Automate PROFINET IO</b>	
<b>Services</b>	
— Mode synchrone	Oui
— Échange de données direct	Oui; Condition : IRT et mode synchrone (MRPD en option)
— IRT	Oui
— PROFlenergy	Oui; via le programme utilisateur
— Démarrage prioritaire	Oui; max. 32 appareils PROFINET
— Nombre de périphériques IO raccordables, maxi.	256; au total, il est possible de raccorder max. 1 000 périphériques décentralisés via AS-i, PROFIBUS ou PROFINET
— dont périphériques d'E/S avec IRT, maxi.	64
— Nombre de périphériques d'E/S raccordables pour RT, maxi	256
— dont en ligne, maxi	256
— Nombre de périphériques IO activables/désactivables simultanément, maxi	8; au total sur toutes les interfaces
— Nombre de périphériques d'E/S par outil, maxi	8
— Temps de rafraîchissement	La valeur minimale du temps d'actualisation dépend aussi du temps paramétré pour la communication PROFINET IO, du nombre de périphériques IO et du nombre de données utiles configurées
— PROFINET Security Class	1
<b>Temps d'actualisation avec IRT</b>	
— avec cadence d'émission 250 µs	250 µs à 4 ms ; Remarque : pour IRT en mode synchrone, la période

— avec cadence d'émission 500 µs	d'actualisation minimale de 500 µs de l'OB avec synchronisme d'horloge est déterminante
— avec cadence d'émission 1 ms	500 µs à 8 ms
— avec cadence d'émission 2 ms	1 ms à 16 ms
— avec cadence d'émission 4 ms	2 ms à 32 ms
— pour IRT et paramétrage Cycles d'émission "impair"	4 ms à 64 ms
	Temps d'actualisation = cycle d'émission "impair" réglé (multiple quelconque de 125 µs : 375 µs, 625 µs ... 3 875 µs)
<b>Temps d'actualisation avec RT</b>	
— avec cadence d'émission 250 µs	250 µs à 128 ms
— avec cadence d'émission 500 µs	500 µs à 256 ms
— avec cadence d'émission 1 ms	1 ms à 512 ms
— avec cadence d'émission 2 ms	2 ms à 512 ms
— avec cadence d'émission 4 ms	4 ms à 512 ms
<b>Périphérique PROFINET IO</b>	
<b>Services</b>	
— Mode synchrone	Non
— IRT	Oui
— PROFInergy	Oui; via le programme utilisateur
— Shared Device	Oui
— Nombre de périphériques IO pour Shared Device, max.	4
— activation/désactivation de périphériques d'entrée	Oui; via le programme utilisateur
— Enregistrement de la gestion des actifs	Oui; via le programme utilisateur
— PROFINET Security Class	configuration SNMP et DCP Read Only
<b>2. Interface</b>	
<b>Réalisation physique de l'interface</b>	
● RJ 45(Ethernet)	Non
● Nombre de ports	1; 1x M12
● Commutateur intégré	Non
<b>Protocoles</b>	
● Protocole IP	Oui; IPv4
● Automate PROFINET IO	Oui
● Périphérique PROFINET IO	Oui
● Communication SIMATIC	Oui
● Communication IE ouverte	Oui; également disponible en option en version cryptée
● Serveur Web	Oui
● Redondance des média	Non
<b>Automate PROFINET IO</b>	
<b>Services</b>	
— Mode synchrone	Non
— Échange de données direct	Non
— IRT	Non
— PROFInergy	Oui; via le programme utilisateur
— Démarrage prioritaire	Non
— Nombre de périphériques IO raccordables, max.	32; au total, il est possible de raccorder max. 1 000 périphériques décentralisés via AS-i, PROFIBUS ou PROFINET
— Nombre de périphériques d'E/S raccordables pour RT, maxi	32
— dont en ligne, maxi	32
— Nombre de périphériques IO activables/désactivables simultanément, maxi	8; au total sur toutes les interfaces
— Nombre de périphériques d'E/S par outil, maxi	8
— Temps de rafraîchissement	La valeur minimale du temps d'actualisation dépend aussi du temps paramétré pour la communication PROFINET IO, du nombre de périphériques IO et du nombre de données utiles configurées
— PROFINET Security Class	1
<b>Temps d'actualisation avec RT</b>	
— avec cadence d'émission 1 ms	1 ms à 512 ms
<b>Périphérique PROFINET IO</b>	
<b>Services</b>	
— Mode synchrone	Non
— IRT	Non

— PROFINET	Oui; via le programme utilisateur
— Démarrage prioritaire	Non
— Shared Device	Oui
— Nombre de périphériques IO pour Shared Device, max.	4
— activation/désactivation de périphériques d'entrée	Oui; via le programme utilisateur
— Enregistrement de la gestion des actifs	Oui; via le programme utilisateur
— PROFINET Security Class	configuration SNMP et DCP Read Only

### Réalisation physique de l'interface

RJ 45(Ethernet)	
• 100 Mbit/s	Oui
• Autonégociation	Oui
• Autocrossing	Oui
• LED d'état Industrial Ethernet	Oui

### Protocoles

Supporte le protocole pour PROFINET	Oui
-------------------------------------	-----

Nombre de liaisons	
• Nombre de liaisons, max.	128; via interfaces intégrées de la CPU
• Nombre de liaisons réservées pour ES/HMI/Web	10
• Nombre de liaisons via interfaces intégrées	128
• Nombre de liaison de routage S7	16

Mode redondant	
• H-Sync-Forwarding	Oui

Redondance des média	
— Redondance des média	Oui; uniquement via 1re interface (X1)
— MRP	Oui; MRP Automanager selon IEC 62439-2 édition 2.0 ; gestionnaire MRP ; client MRP
— interconnexion MRP, prise en charge	Oui; en tant qu'abonné d'anneau MRP selon IEC 62439-2 édition 3.0
— MRPD	Oui; Condition : IRT
— Temps de commutation en cas de rupture de câble, typ.	200 ms; avec MRP ; sans à coup avec MRPD
— Nombre d'abonnés dans l'anneau, max.	50

Communication SIMATIC	
• Communication PG/OP	Oui; codage pré-réglé avec TLS V1.3
• Routage S7	Oui
• Communication S7, en tant que serveur	Oui
• Communication S7, en tant que client	Oui
• Données utiles par requête, maxi	voir aide en ligne (communication S7, taille des données utilisateur)

Communication IE ouverte	
• TCP/IP	Oui
— Longueur de données, maxi	64 kbyte
— plusieurs liaisons passives par port, supportées	Oui
• ISO-on-TCP (RFC1006)	Oui
— Longueur de données, maxi	64 kbyte
• UDP	Oui
— Longueur de données, maxi	2 kbyte; 1 472 octets en diffusion UDP Broadcast
— UDP-Multicast	Oui; max. 118 circuits multicast
• DHCP	Oui
• DNS	Oui
• SNMP	Oui
• DCP	Oui
• LLDP	Oui
• Cryptage	Oui; en option

Serveur Web	
• HTTP	Oui; Applications standard et personnalisées
• HTTPS	Oui; Applications standard et personnalisées
• API Web	
— Nombre de sessions, max.	100
— nombre d'accès HTTP simultanés, max.	4
— corps de requête HTTP, max.	131 072 byte

OPC UA	
--------	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licence Runtime nécessaire</li> </ul>	Oui; Licence "Medium" requise
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Client OPC UA <ul style="list-style-type: none"> <li>— Authentification d'application</li> <li>— Security Policies</li> <li>— Authentification d'utilisateur</li> <li>— Nombre de liaisons, max.</li> <li>— Nombre de nœuds des interfaces client, max.</li> <li>— Nombre d'éléments pour un appel de OPC-UA_NodeGetHandleList/OPC-UA_ReadList/OPC-UA_WriteList, max.</li> <li>— Nombre d'éléments pour un appel de OPC-UA_NameSpaceGetIndexList, max.</li> <li>— Nombre d'éléments pour un appel de OPC-UA_MethodGetHandleList, max.</li> <li>— Nombre d'appels simultanés des instructions client pour gestion de session, par liaison, max.</li> <li>— Nombre d'appels simultanés des instructions client pour accès données, par liaison, max.</li> <li>— Nombre de nœuds enregistrables, max.</li> <li>— Nombre d'appels de méthode enregistrables de OPC-UA_MethodCall, max.</li> <li>— Nombre d'entrées/sorties pour appel OPC-UA_MethodCall, max.</li> </ul> </li> </ul>	Oui; Data Access (registered Read/Write), Method Call Oui Security Policies disponibles : None, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256 "Anonyme" ou par nom d'utilisateur et mot de passe 10 2 000 300 20 100 1 5 5 000 100 20
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serveur OPC UA <ul style="list-style-type: none"> <li>— Authentification d'application</li> <li>— Security Policies</li> <li>— Authentification d'utilisateur</li> <li>— prise en charge GDS (gestion de certificats)</li> <li>— Nombre de sessions, max.</li> <li>— Nombre de variables accessibles, max.</li> <li>— Nombre de nœuds enregistrables, max.</li> <li>— Nombre de souscriptions par session, max.</li> <li>— Intervalle de scrutation, min.</li> <li>— Intervalle d'émission, min.</li> <li>— Nombre de méthodes de serveur, max.</li> <li>— Nombre d'entrées/sorties par méthode de serveur, max.</li> <li>— Nombre d'éléments surveillés (monitored items), recommandé max.</li> <li>— Nombre d'interfaces de serveur, max.</li> <li>— Nombre de nœuds pour interfaces de serveur définies par l'utilisateur, max.</li> </ul> </li> <li>• Alarms and Conditions <ul style="list-style-type: none"> <li>— Nombre de messages de programme</li> <li>— Nombre de messages pour diagnostic système</li> </ul> </li> </ul>	Oui; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space Oui stratégies de sécurité disponibles : None, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256, Aes128Sha256RsaOaep, Aes256Sha256RsaPss "Anonyme" ou par nom d'utilisateur et mot de passe Oui 48 100 000 20 000 50 100 ms 100 ms 50 20 4 000; pour période d'échantillonnage de 1 s et période d'émission de 1 s 10; ou 20, en fonction du type de l'interface serveur 30 000 Oui 200 100

**Autres protocoles**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• MODBUS</li> </ul>	Oui; MODBUS TCP
--	-----------------

**Fonctions de signalisation S7**

Nombre de stations pouvant être déclarées pour les fonctions de signalisation, max.	32
nombre de souscriptions, max.	500
nombre de variables/attributs pour souscriptions, max.	8 000
Messages de programme	Oui
Nombre de messages de programme configurables, max.	10 000; Les messages de programme sont générés par le bloc "Program_Alarm", ProDiag ou GRAPH
Nombre de messages de programme chargeables en RUN, max.	10 000
Nombre de messages actifs simultanément, max. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de messages de programme</li> <li>• Nombre de messages pour diagnostic système</li> <li>• Nombre de messages pour objets technologiques Motion</li> </ul>	1 000 200 160

**Fonctions de test et de mise en service**

Mise en service groupée (team engineering)	Oui; Accès en ligne parallèle possible pour jusqu'à 8 systèmes d'ingénierie
--	---

Etat du bloc	Oui; jusqu'à 8 simultanément (au total sur tous les clients ES)
Pas unique	Non
Nombre de points d'arrêt	8
profilage	Oui
<b>Visualisation/forçage</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualisation/forçage de variables</li> <li>• Variables</li> </ul>	Oui; sans fonction de sécurité entrées/sorties, mémentos, DB, entrées/sorties de périphérie (sans failsafe), temporisations, compteurs
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de variables, max. <ul style="list-style-type: none"> <li>— dont pour Visualiser variables, maxi</li> <li>— dont pour Forcer variables, maxi</li> </ul> </li> </ul>	200; par contrat 200; par contrat
<b>Forçage permanent</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forçage permanent</li> <li>• Forçage permanent, variables</li> <li>• Nombre de variables, max.</li> </ul>	Oui; sans fonction de sécurité entrées/sorties de périphérie (sans failsafe) 200
<b>Tampon de diagnostic</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• présente</li> <li>• Nombre d'entrées, max. <ul style="list-style-type: none"> <li>— dont protégé en cas de panne secteur</li> </ul> </li> </ul>	Oui 3 200 500
<b>Traces</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de traces configurables</li> <li>• Capacité mémoire par trace, max.</li> </ul>	4 512 kbyte
<b>Alarmes/diagnostic/information d'état</b>	
<b>Signalisation de diagnostic par LED</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED RUN/STOP</li> <li>• LED ERROR</li> <li>• LED MAINT</li> <li>• Surveillance de la tension d'alimentation (LED PWR)</li> <li>• Indicateur de liaison LINK TX/RX</li> </ul>	Oui Oui Oui Oui; LED verte "24 V CC" Oui
<b>Objets technologiques supportés</b>	
Motion Control	Oui; Nota : le nombre d'axes influence le temps de cycle du programme API ; aide à la sélection via l'outil TIA Selection Tool ou SIZER
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de ressources Motion Control disponibles pour objets technologiques</li> <li>• Ressources Motion Control nécessaires <ul style="list-style-type: none"> <li>— par axe rotatif</li> <li>— par axe de positionnement</li> <li>— par axe de synchronisme</li> <li>— par capteur externe</li> <li>— par came</li> <li>— par piste de came</li> <li>— par palpeur de mesure</li> </ul> </li> <li>• Axe de positionnement <ul style="list-style-type: none"> <li>— Nombre d'axe de positionnement avec cycle Motion Control de 4 ms (valeur typique)</li> <li>— Nombre d'axe de positionnement avec cycle Motion Control de 8 ms (valeur typique)</li> </ul> </li> </ul>	2 400 40 80 160 80 20 160 40 11 20
Régulateur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PID_Compact</li> <li>• PID_3Step</li> <li>• PID-Temp</li> </ul>	Oui; régulateur PID universel avec optimisation intégrée Oui; régulateur PID avec optimisation intégrée pour vannes Oui; Régulateur PID avec optimisation intégrée pour température
Comptage et mesure	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compteur grande vitesse</li> </ul>	Oui
<b>Normes, homologations, certificats</b>	
Classe de sécurité maximale pouvant être atteinte en mode de sécurité	
Probabilité de défaillance (pour une durée d'utilisation de 20 ans et une durée de réparation de 100 heures)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Mode Low demand : PFDavg selon SIL3</li> <li>— Mode High demand / continuous: PFH selon SIL3</li> </ul>	< 2,00E-05 < 1,00E-09
<b>Conditions ambiantes</b>	
Température ambiante en service	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage horizontal, mini</li> <li>• Montage horizontal, maxi</li> </ul>	-25 °C 55 °C

• Montage vertical, mini	-25 °C
• Montage vertical, maxi	55 °C
<b>Température ambiante à l'entreposage / au transport</b>	
• mini	-40 °C
• max.	70 °C
<b>Altitude en service par rapport au niveau de la mer</b>	
• Altitude d'installation, max.	5 000 m; Restrictions pour altitude d'implantation > 2 000 m, voir manuel
<b>configuration / titre</b>	
configuration / programmation / titre	
Langage de programmation	
— CONT	Oui; y compris Failsafe
— LOG	Oui; y compris Failsafe
— LIST	Oui
— SCL	Oui
— GRAPH	Oui
<b>Protection du savoir-faire</b>	
• Protection des programmes utilisateur / protection par mot de passe	Oui
• Protection contre la copie	Oui
• Protection des blocs	Oui
<b>Protection d'accès</b>	
• protection des données de configuration confidentielles	Oui
• Niveau de protection: protection en écriture	Oui
• Niveau de protection: protection écriture/lecture	Oui
• Niveau de protection : protection en écriture pour Failsafe	Oui
• Niveau de protection: protection complète	Oui
• Gestion des utilisateurs	Oui; sur l'appareil
<b>programmation / surveillance de durée de cycle / titre</b>	
• Limite inférieure	durée min. de cycle réglable
• Limite supérieure	durée max. de cycle réglable
<b>Dimensions</b>	
Largeur	135 mm
Hauteur	130 mm
Profondeur	65 mm; sans module de raccordement M12 7/8 pouce
<b>Poids</b>	
Poids approx.	492 g; appareil seul

dernière modification :

15/12/2023 