

S7-300 CONN. FRONT. 20 TO DB25F 3M,
Câble avec connecteur avant pour SIMATIC S7-300 20 pôles
(6ES7392-1AJ00-0AA0) sur connecteur femelle D-SUB 25 pôles
pour ET200M ; 0,14 mm² Longueur = 3 m

désignation type de produit	MTA
désignation du produit	Connecteur frontal connectorisé MTA

Propriétés, fonctions et composants du produit / générale

longueur de câble	3 m
Type de câble	Conducteur rond
Matériau / de la gaine du câble de raccordement	PVC
Couleur / de la gaine du câble	noir
Diamètre extérieur / de la gaine du câble	7,6 mm; du câble
Section du conducteur / Valeur nominale	0,5 mm ²
Nombre de voies	20
Nombre de pôles	20; du connecteur frontal

Caractéristiques de service

Tension d'emploi / pour CC	
<ul style="list-style-type: none"> • Valeur nominale • max. 	24 V 30 V
<ul style="list-style-type: none"> • Température ambiante / à l'entreposage • température ambiante / en service 	-30 ... +70 °C 0 ... 60 °C
Justification de qualification / Homologation cULus	Non
Compatibilité d'interaction	
<ul style="list-style-type: none"> • Carte d'entrée SPS (API) • Carte de sortie API 	Oui Oui
Compatibilité d'utilisation	
<ul style="list-style-type: none"> • transmission de signaux TOR • Transmission de signaux analogiques 	Oui Oui
Type du raccordement électrique	
<ul style="list-style-type: none"> • Côté colonne • sur le boîtier 	Connecteur mâle Borne à vis
désignation du matériel / selon CEI 81346-2:2009	W
poids net	0,42 kg