

SITRANS F M MAG 8000 . Diamètre nominal: DN 25 (1")
DN25 / Qmx 17 m3/h(m3), 1 Inch / Qmx 74 GPM(G), DN25 /
Qmx 0.408 MI/d(MI) Norme spécifique aux brides et niveau de
pression: conforme DIN EN 1092-1: PN 40 DN 25 à 40/1" à 1
1/2" Revêtement interne EPDM et électrodes Hastelloy,
revêtement résistant à la corrosion de la catégorie C4
Etalonnage: Standard +/- 0,4% de la valeur de mesure +/-
2mm/s Version spécifique d'installation: Europe (m3, m3/h,
50 Hz) Type de convertisseur et montage: Version de base
séparée, câble fixe Do - 30m (98.4 ft)raccordé sur capteur
avec connecteurs 6 broches IP68/NEMA 6P Interface de
transmission des données: sans module de communication
additionel; Alimentation électrique: Batterie externe avec
câble d'alimentation 1,5m (4.9 ft) avec connecteurs
IP68/NEMA 6P sans batterie

Autres informations

Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=fr-WW>

Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com>

