

SIVACON, porte, droite, ventilé, IP40, h : 2200 mm, l : 500 mm, RAL 7035, classe de protection 1



Version	
nom de marque produit	SIVACON
version du produit	avec ouvertures d'aération
exécution de la surface	thermolaqué
version du produit / version CEM	Non
Classe de protection	
indice de protection IP	IP40
classe de protection du matériel	Classe de protection 1
Apparence	
référence de couleur RAL	RAL 7035
couleur	Gris clair
Détails sur le produit	
Constituant du produit	
<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation • Porte transparente • Porte pour verrouillage du sectionneur 	<p>Oui</p> <p>Non</p> <p>Non</p>
Conception mécanique	

hauteur	2 200 mm
largeur	500 mm
Sens d'ouverture de la porte	à droite
matériau	acier

Certificats

désignation du matériel

- selon EN 61346-2
- selon CEI 81346-2:2009

U

UC

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF1250-2UT14-2BA2>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF1250-2UT14-2BA2>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1250-2UT14-2BA2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



