

SIKUS/SIVACON Platine modulaire fermé Hauteur 400mm largeur 400 mm



Caractéristiques techniques générales

Traitement de surface	galvanisé
-----------------------	-----------

Fonction du produit

Caractéristique produit / perforé	Non
-----------------------------------	-----

Conception mécanique

hauteur	400 mm
largeur	400 mm
profondeur	400 mm
poids net	3,1 kg
matériau	tôle d'acier

Certificats

désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	U
• selon CEI 81346-2:2009	UC

[Miscellaneous](#)[Miscellaneous](#)

EG-Konf.

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (système de commande en ligne)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8PQ3000-2BA18>**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8PQ3000-2BA18>**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ3000-2BA18**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>