

Adaptateur pour appareil MCCB, 3 pôles, 160 A Entraxe des barres 60 mm pour 3VA10/11, 200 x 77 mm Contact avec l'adaptateur inclus



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Adaptateur pour appareil
version du produit	Accessoires
Tension d'isolement / Valeur assignée	800 V
Tension de tenue aux chocs / Valeur assignée	6 kV
Courant d'emploi / pour CA / Valeur assignée	160 A
Tension d'emploi / pour CA / Valeur assignée	690 V
Dissipation	
Puissance dissipée [W]	12 W
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	10 W
compatibilité d'utilisation	3VA10/11, VA50/51
Accessoires	
Accessoires	Adaptateur pour appareil MCCB, fr 3VA10/11,VA50/51
Conception mécanique	
hauteur	200 mm
largeur	77 mm

Longueur	200 mm
Entraxe de barres	60 mm
poids net	569 g

Certificats

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval
	Special Test Certificate Miscellaneous	 ABS  PRS  RINA

other

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8US1213-4AU01>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8US1213-4AU01>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1213-4AU01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



