

LED, Socle BA 15d, jaune, 230V CA, Accessoires pour colonnes de signalisation, 50 mm et 70 mm de diamètre



Figure à titre d'exemple





Caractéristiques techniques générales	
nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	LED
Type de tension de la tension d'emploi	AC
Tension d'emploi	
• 1 pour CA pour 50 Hz Valeur assignée	230 V
• 1 pour CA pour 60 Hz Valeur assignée	230 V
Tolérance positive relative de la tension d'emploi	10 %
Tolérance négative relative de la tension d'emploi	-15 %
couleur	jaune
désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	P
• selon CEI 81346-2:2009	P
Caractéristiques mécaniques	
Diamètre extérieur de l'élément de colonne de signalisation	70 mm
Source de lumière	

Type de lampe	LED
Intensité lumineuse	0,45 cd
Version de douille	BA 15d

Conditions ambiantes

température ambiante en service	-20 ... +60 °C
hauteur	45 mm
largeur	20 mm

Certificats/ homologations

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL		 RCM	 EG-Konf.
			Miscellaneous Confirmation

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WD4458-6XD>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4458-6XD>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WD4458-6XD>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4458-6XD&lang=en

dernière modification :

29-08-2020