

CAVALIER 3 PÔLES POUR BORNES IPO 50 mm²



Version	
nom de marque produit	ALPHA
désignation du produit	Blocs de jonction ALPHA FIX
version du produit	Ponteur
tension d'emploi / valeur assignée	1 500 V
Courant d'emploi	
• pour alimentation d'un côté	150 A
• pour alimentation centrale	150 A
Circuit principal	
courant d'emploi / valeur assignée	150 A
Apparence	
couleur	autres
équipement du produit / protection contre les contacts directs	Oui
Caractéristique produit / isolé électriquement	Oui
accessoires	raccord transversal
Nombre de bornes pontées	3
type du raccordement électrique	50 mm ²

Conception mécanique

hauteur	23,8 mm
largeur	64,5 mm
profondeur	55,3 mm
mode de fixation	enfichable
dimension de la grille	20 mm
poids net	42,79 g

Certificats

type contrôlé selon mode de protection anti-explosion / EEx e	Non
désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	X
• selon CEI 81346-2:2009	X

Declaration of Conformity



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WH9020-3AC00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WH9020-3AC00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH9020-3AC00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>