





cartuccia fusibile NH, NH00, In: 50 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, indicatore combinato, attacchi liberi da tensione

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NH
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore di intervento combinato
esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati
esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile NH
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH00
classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
tipo di montaggio	attacchi isolati
tipo di tensione / della tensione di impiego	AC/DC
tensione di alimentazione	
<ul style="list-style-type: none"> con AC / valore nominale con DC 	690 V 250 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
<ul style="list-style-type: none"> con DC / secondo IEC 60947-2 / valore nominale secondo IEC 60947-2 / valore nominale 	25 kA 120 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	4,74 W
potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	4,74 W
Elettricità	
corrente di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> a 30 °C / valore nominale a 40 °C / valore nominale a 45 °C / valore nominale a 50 °C / valore nominale a 55 °C / valore nominale a 60 °C / valore nominale con AC / valore nominale 	49 A 47,5 A 46 A 45 A 44 A 43 A 50 A
Progettazione meccanica	
larghezza / della custodia	30 mm
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	199 g

Condizioni ambientali

temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C
categoria ambientale	-20 ... +50 con...ità relativa

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
Confirmation	UK Declaration of Conformity	Type Test Certificates/Test Report
		Special Test Certificate
	EG-Konf.	

Test Certificates	Marine / Shipping	other
Miscellaneous		Miscellaneous
		Miscellaneous

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NA6820-6>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NA6820-6>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6820-6

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



F



FU

