

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH3, In: 800 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, segnalatore di intervento frontale



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello scanalati
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
esecuzione del contatto di commutazione	con contatti a coltello, argentati
esecuzione della cartuccia fusibile	SITOR, forma costruttiva NH

Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH3
classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
fattore di carico variabile (WL)	0,9

Tensione di alimentazione	
tipo di tensione	AC/DC
corrente di impiego / con AC / valore nominale	800 A
tensione di alimentazione	
• con AC / valore nominale	690 V
• con DC	600 V

Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>secondo IEC 60947-2 / valore nominale</li> </ul>	120 kA

Dissipazione	
potenza dissipata [W]	135 W
potenza dissipata [W]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo</li> </ul>	135 W

Dettagli	
descrizione del prodotto	Nessuna inconfondibilità

Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	811 g

Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> </ul>	-20 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>max.</li> </ul>	50 °C
categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa

Certificati	
codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>secondo EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>secondo IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

**General Product Approval**

**Declaration of Conformity**



UR

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC3238-1U>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC3238-1U>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC3238-1U](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC3238-1U)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>